

Produkt Datenblatt Modell i-3 9190 175

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik

- trendige Drei-Komponenten-Schutzbrille mit innovativen Features
- metallfrei
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche verstellbare Nasenschlingen, weiche rutschhemmende Bügelenden und metallfreies Bügelscharnier (Drei-Komponenten-Technologie) für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen
- für den Öl & Gas-Einsatz geeignet

Technische Details

Fassung

Material

Merkmal

Farbe

TPU/TPE

mehrstufige Inklinaton, individuell
einstellbar

schwarz, grau

Hersteller

EN-Norm

Mechanische Festigkeit

Beständigk. gg. Teilch.

hoher Geschwindigkeit

bei extr. Temperaturen

Konformitätszeichen

Kennzeichnung

W

166

F (45 m/s)

T

CE

Scheibe

Material

Scheibendicke

Beschichtung

Farbe

UV-Schutz

PC

2,2 mm

uvex supravision plus

farblos

UV 400

Schutzstufe	Kennzeichnung
Hersteller	2C-1,2 (DIN EN 170)
Optische Klasse	W
Mechanische Festigkeit	1
Beständigk. gg. Teilch.	F (45 m/s)
hoher Geschwindigkeit	T
bei extr. Temperaturen	
Oberflächenbeständig-	K
keit gg. kleine Teilchen	
Beständigkeit gegen	N
Beschlagen	
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	
Sonstiges	
Gewicht	30 g
Verpackung	5 Brillen pro Box
	160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II