

Ambu® WhiteSensor WS

Einweg EKG-Elektrode



Die wichtigsten Vorteile

- Hochleitfähiges Festgel
- Gute Klebeeigenschaft
- Komfortabler Schaumstoffträger

Ambu® WhiteSensor WS

Die Ambu WhiteSensor WS verfügt über ein hoch leitfähiges Festgel mit guter Klebekraft und liefert somit ein stabiles Signal während des Kurzzeitmonitorings.

Dank des flexiblen Schaumstoffträgers ist die Elektrode einfach handzuhaben und bietet einen hohen Komfort während der Anwendung.



Festgel



Schaumstoffträger

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Technische Daten

Abmessungen	
Elektrodengröße (L x B in mm)	36 x 40
Hautkontaktfläche (Durchmesser in mm)	36 x 40
Klebefläche (in mm²)	857
Höhe ohne Anschluss (in mm)	1
Sensor	
Sensormaterial	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Sensorfläche (in mm²)	79
Gel- bzw. Messfläche(in mm²)	201
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typical	150 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	1,0 mV
Restspannung nach Defibrillation 5 sec. - typisch	12 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungspotenzials	0,3 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	9 µV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom (über 8 Std.)	5 mV
Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Ja
Elektrode wurde ohne Latex hergestellt	
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MR	
Röntgentransluzent	Nein
Bedingt MR-sicher	Nein
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	1 Monat
Ungeöffneter Beutel*	30 Monate

*ab dem Produktionsdatum

Materialien

Elektrode		Verpackung	
Biokompatibel	Ja	Anzahl Folienträger	1, 5
Sensor	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)	Anzahl Beutel	50
Träger	Polyethylen-Schaumstoff (PE)	Anzahl Schachtel	600
Kleber	Polyacrylat	Versandkarton	7.200
Anschluss	Rostfreier Stahl	Mindestabnahme	600
Folienträger	Silikonbeschichtetes Polyester	Optionen	
Verpackung		Anschluss	S
Beutel (äußere/mittlere/innere Schicht)	Polyester/Aluminium/Polyfilm	Achtung	
Schachtel	Bedruckte Pappe	Nur für den Einmalgebrauch	

Erhältliche Konfigurationen

Menge/Beutel	50
Menge Innen-/Außenverpackung	
WS-00-S/50	600/7.200
WS-00-S/L5/50	600/7.200

Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 2750 Ballerup
 Denmark
 Tel. +45 7225 2000
 Fax +45 7225 2053
 www.ambu.com

Ambu GmbH
 In der Hub 5
 61231 Bad Nauheim
 Deutschland
 Tel. 06032 9250-0
 Fax 06032 9250-200
 www.ambu.de

- Produktbezeichnung
- Kabellänge (in cm)
- Anschluss

WS-00-S

CE US: Rx only