

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH)

## SICHERHEITSDATENBLATT

Druckdatum: 02-10-2017

SDS version: 1.1

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsname: Sauerstoff, Verdichtet

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung: Sauerstoff ist ein Brenngas mit unterschiedlichen Anwendungen. Das wichtigste ist: Schweißen, Löten, Schneiden und andere Verfahren zur Verbrennung von Acetylen und Propan, Anreicherung der Verbrennungsluft, Stahlherstellung, chemische Industrie, Trinkwasser und Abwasseraufbereitung, Transport und Aufzucht von Fischen und Inhalationszwecke.

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

<b>Hersteller/ Lieferant:</b> Strandmøllen A/S Strandvejen 895 DK-2930 Klampenborg Tlf.: +45 701 02 107 <a href="http://www.strandmollen.dk">www.strandmollen.dk</a>	<b>Hersteller/ Lieferant:</b> Gasecenter Nord GmbH & Co. KG Langenfelde 17 23611 Bad Schwartau +49 451 - 16086- 110 fon +49 451 - 16086- 131 fax <a href="http://www.strandmollen.de">www.strandmollen.de</a>
---	---

#### Kontaktperson und e-mail:

[kundeservice@strandmollen.dk](mailto:kundeservice@strandmollen.dk)  
[info@strandmollen.de](mailto:info@strandmollen.de)

#### Das Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt und validiert von:

mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Berater: HG

#### 1.4. Notrufnummer

Giftnotruf Berlin, Emergency telephone: +49 30 19240 (Tag und Nacht)

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

CLP (1272/2008): Ox. Gas 1;H270, Press. Gas (Compressed);H280.  
Vollständiger Text der H-Sätze - siehe Abschnitt 16.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente



#### Signalwort:

Gefahr

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH)

Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel. (H270)

Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. (H280)

Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren. (P220)

Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten. (P244)

Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. (P370+P376)

Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. (P410+P403)

### 2.3. Sonstige Gefahren

-

#### Andere Kennzeichnungen:

-

#### Anderes

-

---

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

---

### 3.1/3.2. Stoffe/Gemische

Stoff	Index-nr.	CAS/ EG-nr.	CLP-klassifizierung	w/w %	Hinweis
Sauerstoff	008-001-00-8	7782-44-7/ 231-956-9	Ox. Gas 1;H270, Press. Gas;H280.	23-100	-

Vollständiger Text der H-Sätze - siehe Abschnitt 16.

---

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

---

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: Für Frischluft sorgen. Betroffenen unter Beobachtung halten. Bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat suchen.

Verschlucken: Nicht relevant, da das Produkt ein Gas ist.

Haut: Nicht relevant, da das Produkt ein Gas ist.

Augen: Nicht relevant, da das Produkt ein Gas ist.

Verbrennung: Gründlich mit Wasser abspülen, bis der Schmerz aufhört. Kleidung entfernen, die nicht an der Haut klebt und ärztlichen Rat suchen/Transport ins Krankenhaus veranlassen. Sofern möglich, bis zum Eintreffen medizinischer Hilfe weiter spülen.

Sonstige Informationen: Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

-

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen.

---

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

---

**5.1. Löschmittel**

Löschen mit Pulver, Schaum oder Wasserdampf.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. Bei Feuer bildet sich gefährlicher Rauch. Bei Erwärmung erhöht sich der Druck in der Verpackung, so dass diese zerplatzen kann. Noch nicht entzündete Bestände mit Wasser oder Wasserdampf kühlen.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Falls gefahrlos möglich, Behälter aus der Gefahrenzone bringen. Dämpfe und Rauchgase nicht einatmen. Für Frischluft sorgen.

---

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

---

**6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

In Abschnitt 8 finden Sie den Typ der Schutzausrüstung. Das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladungen ergreifen. Funkenfreie Werkzeuge und explosionsgeschützte Maschinen verwenden.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht relevant, da das Produkt ein Gas ist.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Nicht relevant, da das Produkt ein Gas ist.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe oben.

---

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

---

**7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Informationen über Vorsichtsmaßnahmen bei Anwendung sowie persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Die Arbeit muss unter wirksamer Prozessbelüftung erfolgen (z. B. Punktabsaugung). Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten. Schützen Sie den Flasche gegen das Eindringen von Wasser. Verwenden Sie nur Geräte, die für dieses Produkt und angewandte Druck und Temperatur ist.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Behälter steht unter Druck: Temperaturen über 50°C schützen. Die Flasche müssen gespeichert und in einer aufrechten Position verwendet werden und muss mit einer Kette gesichert werden.

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Dieses Produkt sollte nur für Anwendungen in Abschnitt 1.2 verwendet werden.

---

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

---

**8.1. Zu überwachende Parameter**

Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz: -

**DNEL/PNEC:**

Keine daten.

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

Es gibt nicht ein Expositionsszenario für dieses Produkt.

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH)

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:**

Vor Pausen, Toilettenbesuchen und nach der Arbeit Hände waschen. Tragen Sie die unten angegebene persönliche Schutzausrüstung.

**Schutzmaßnahmen:**



Atemschutz:	Nicht erforderlich.
Hände:	Handschuhe aus Leder.
Augen:	Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Haut und Körper:	Verwenden Sie Sicherheitsschuhe beim Umgang mit Flasche.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Keine besonderen Anforderungen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aussehen:	Flüssigkeit unter Druck
Farbe:	Farblos
Geruch:	Geruchlos
pH-Wert:	-
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C):	-
Siedebeginn und Siedebereich (°C):	- 183
Flammpunkt (°C):	-
Verdampfungsgeschwindigkeit:	-
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	-
obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen (vol-%):	-
Dampfdruck (bar, 20 °C):	1,1
Dampfdichte (luft=1):	-
Relative Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	-
Löslichkeit(en) in wasser (mg/l):	39
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser, Log K <sub>ow</sub> :	-
Selbstentzündungstemperatur (°C):	-
Kritische Temperatur (°C):	- 118
Viskosität:	-
Explosive Eigenschaften:	-
Oxidierende Eigenschaften:	-

**9.2. Sonstige Angaben**

Molekulargewicht:	32 g/mol
Oberflächenspannung (mN/m, 25 °C):	-

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Nicht reagierend.

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, sofern es gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel. Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Erwärmung schützen und von Zündquellen fernhalten.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Kontakt mit starken Reduktionsmitteln vermeiden.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine, wenn es unter den empfohlenen Lagerbedingungen gelagert wird.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Substanzen	Expositionswegen	Spezies	Test	Dosis
Keine daten	-	-	-	-

**Inhalativ:** Das Produkt setzt keine gefährlichen Dämpfe frei.

**Einnahme:** Nicht relevant, da das Produkt ein Gas ist.

**Hautkontakt:** Nicht relevant, da das Produkt ein Gas ist.

**Augenkontakt:** Nicht relevant, da das Produkt ein Gas ist.

**Langzeitwirkung:**

Keine daten.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Substanzen	Prüfdauer	Spezies	Test	Dosis
Keine daten	-	-	-	-

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Substanzen	Biologischer Abbau	Test	Resultat
Keine daten	-	-	-

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Substanzen	Bioakkumulations Potential	LogPow	BCF
Keine daten	-	-	-

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH)

**12.4. Mobilität im Boden**

-

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Keine daten.

**12.6. Andere schädliche Wirkungen**

Kein.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

**13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

Das Produkt sollte als gefährlicher Abfall behandelt werden.

**EWC Code**

16 05 04

Vermietet Flaschen sollten von über Lieferanten zu entsorgen.

**Andere Kennzeichnungen:**

-

**Ungereinigte Verpackungen:**



Verpackungen mit Produktrückständen sind nach den gleichen Bedingungen zu entsorgen, wie das Produkt selbst

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**



Das Produkt unterliegt den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter.

**14.1 -14.4.**

**ADR**

UN-nr.:	Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Transportgefahrenklassen	Verpackungsgruppe
1072	SAUERSTOFF, VERDICHET	2.2 + 5.1  	-

**IMDG**

UN-no.:	Proper shipping name	Transport hazard class(es)	Packing group
1072	OXYGEN, COMPRESSED	2.2 + 5.1  	-

**14.5. Umweltgefahren**

-

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

-

**14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

Keine Daten.

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH)

---

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

---

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Grosser Bestand an diesem Produkt wird von der Seveso Richtlinien (2012/18) geregelt.

#### Nutzungsbeschränkungen:

-

#### Voraussetzungen für die sonderpädagogische Förderung:

-

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine.

---

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

---

### Anderes Informationen:

#### Verwendete Quellen :

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006/EG (REACH)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz "Luftgrenzwerte" TRGS 900, Ausgabe Januar 2006.

#### H-Sätze (Abschnitt 2+3):

H270 - Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.

H280 - Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

#### Anderes

Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur für das Produkt in Abschnitt 1 und gelten nicht unbedingt bei Einsatz zusammen mit anderen Produkten.

#### Änderungen wurden in den folgenden Punkten erzielt:

1 -16.

#### Dieses Datenblatt ersetzt die Fassung vom:

1.0 (25-02-2015)

---